

Leistungserklärung Nr. 0543-CPR-2017-088

Kenncode des Produkttyps: Armaflex Protect

Chargennummer: siehe Produktetikett

Verwendungszweck: Rohrabschottung „System Armaflex Protect' dient zur Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes an Öffnungen in Leicht- und Massivwandkonstruktionen sowie Decken in Massivbauweise, durch die Rohre, Begleitkabel und Begleitheizungen durchgeführt werden.

Hersteller: Armacell GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
D-48153 Münster

Systeme zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: 1

Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig, Kennnummer 0761 hat auf Grundlage der ETAG 026-2 und der Europäisch technischen Zulassung (s. Tabelle) die Erstprüfung des Bauproduktes, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und das EG-Konformitätszertifikat (s. Tabelle) ausgestellt.

Europäische Technische Bewertung	EC- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
ETA-11/0454 vom 28.02.2017	0761-CPR-0436

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E / E _L	EN 13501-1
Feuerwiderstand	bis zu EI 120 in Abhängigkeit der Ausführung. Details siehe ETA-11/0454.	EN 13501-2
Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit	Nutzungskategorie Y ₂	ETAG 026-2

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Georg Eleftheriadis, Manager Technical Marketing EMEA

Münster, 27.06.2018

[signature]

